



TAU Inspection Report

鑑定日
Inspection Date

2022/4/4

Excavators / 油圧ショベル

STOCK No

1028892

Location

Tenri City, Nara Prefecture
(OSAKA PORT)

General Information / 基本情報

Maker / メーカー	YAMMAR	Year / 年式	2014	
Model Number / 型式	Vio30-6	Hour (h) / 稼働時間	3,283	Hour
Serial Number / 製造番号	63511	Meter / メーター	Working	
Specification / 仕様	300G+PAD, CNP, BLADE, ARM CRANE			
REMARKS / 備考				

Grade Reference A: New or equivalent quality (新品同様の中古) B: Good quality or repaired (良好または修理済)

C: Appropriate for its year or working year (年式・稼働時間相応) D: Workable but degraded need repairing (動くが劣化大、要修理)

E: Not workable must be replaced. Broken machine. (不動故障現状 要交換)

Condition / 状態
(GRADE A~E)

C

Operation / 作業部					Engine / エンジンまわり	
		Cylinder / シリンダー		Play ガタつき	ENG Model / ENG型式	3TNV88-ESBV
		Oil Leak	Scratch/Rust		ENG Serial Number / ENG番号	P6752
Boom ブーム	Right / 右	OK	-	OK	ENG Output / ENG出力	C
	Left / 左	-	-	-	ENG Oil leak / ENGオイル漏れ	OK
Arm / アーム		OK	-	OK	ENG Oil Gauge / ENGオイルゲージ	OK
Bucket / バケット		OK	-	OK	Radiator / ラジエーター(冷却水)	Not enough
Blade / ブレード		OK	-	OK	Exhaust Color / 排気ガス色	Normal
Swing / スイング		OK	-	OK	Blow-by / ブローバイ	Normal
Offset / オフセット		-	-	-	ENG Sound / ENG音	OK
Bucket Size / バケット幅		450		mm	Hydraulic Pump / 油圧ポンプ	OK
Swing Circle / 旋回輪		OK			Water Pump / ウォーターポンプ	OK
Swing Motor / 旋回モーター		OK			Oil Cooler / オイルクーラー	OK
Swing Brake / 旋回ブレーキ		OK			Multi Lever / マルチレバー	
Swivel Joint / スイベルジョイント		OK			Control valve / コントロールバルブ	OK
NOTICE					NOTICE	

Undercarriage / 足まわり						
Shoe Type / シュータイプ	Steel+Rubber pads			Shoe Width / キャタピラ幅	300	mm
Right / 右	Upper Roller / 上部ローラー	C			Sprocket / スプロケット	NOTICE
	Idler / アイドラー	C			D	
	Track Roller / 下部ローラー	C			Shoe Link / シューリンク	
		C			C	
Left / 左	Upper Roller / 上部ローラー	C			Sprocket / スプロケット	NOTICE •Left sprocket: chipped (左スプロケット欠け) •Rubber pad: Missing (partial) (ゴムパッド外れあり)
	Idler / アイドラー	C			D	
	Track Roller / 下部ローラー	C			Shoe Link / シューリンク	
		C			C	

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、内容について何ら保証するものではありません。

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of this unit.